

# MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES

Marché de fournitures sur procédure adaptée suivant l'article 28 du Code des Marchés Publics.

**Objet du marché**

**ACHAT D'UN TRACTEUR TONDEUSE AUTOPORTEE NEUF.**

**VILLE DE NEUVIC SUR L'ISLE  
8 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE  
24190 NEUVIC SUR L'ISLE**

**SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX**

**AVENUE TALLEYRAND PERIGORD  
24190 NEUVIC SUR L'ISLE**

**Renseignements techniques et Administratifs :  
PORTAL Sébastien  
Directeur des servies techniques - téléphone : 07.89.98.54.77**

**Remise des offres**

Date d'envoi à la publication : **04 novembre 2016**

Date limite de réception : **Judi 17 novembre 2016 à 12 heures**

Lieu de réception : ***Mairie de Neuvic sur l'Isle  
8 avenue général de Gaulle  
24190 Neuvic sur l'Isle***

## **ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHE**

Acquisition d'un TRACTEUR TONDEUSE A COUPE FRONTALE ET ASPIRATION CENTRALISEE neuf sans reprise d'ancien matériel.

## **ARTICLE 2 – SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU TRACTEUR TONDEUSE**

### Moteur :

Moteur diesel,  
Puissance souhaitée de 40 à 52 CV,  
Cylindrée : 1600 cm<sup>3</sup> à 2200 cm<sup>3</sup>  
Norme antipollution en vigueur à la date de livraison.  
Nombre d'heure souhaité : Neuf  
Capacité du réservoir : 40 a 50 litres

### Châssis :

Hauteur totale maximale de 2.30 m,  
Rétroviseurs extérieurs et intérieur standards  
Direction assistée hydraulique  
Quatre roues motrices

### Equipements :

Alarme de remplissage de bac  
Siege réglable pneumatique  
Colonne d'aspiration réglable horizontalement et verticalement  
Nettoyage automatique du radiateur  
Carter de coupe acier  
Ejection arrière  
Kit Mulching de série  
Relevage de la coupe hydraulique  
Largeur de coupe : 1,40 m à 1,60 m  
Nombres de lames : 2 à 4 lames  
Positionnement à la verticale de la coupe pour nettoyage et entretien : 40° à 80 °

### Ramassage :

Capacité du bac : 1200 à 1500 litres  
Ramassage centralisé pour turbine mécanique  
Vitesse de la turbine : un régime normale et un régime silencieux  
Vidange du bac et ouverture de la porte de bennage : hydraulique  
Hauteur de bennage mini : 2 mètres

### Sécurité :

Un gyrophare LED  
Bandes retro réfléchissante sur 4 côtés  
Sécurité de démarrage et coupure sur les éléments suivants :  
sièges,lame,turbine et capot moteur .

### **ARTICLE 3 – FORMATION DU PERSONNEL**

Le prix global de la prestation comprendra un temps de formation pour les futurs utilisateurs, tant au niveau de son utilisation, son entretien que le respect des règles d'hygiène et de sécurité.

Ce temps de formation sera fait en présence du directeur des services techniques.

### **ARTICLE 4 – GARANTIES**

Le prix global de la prestation comprendra le montage et la livraison aux services techniques de l'ensemble, en état de marche, avec carte grise et immatriculation définitive.

Un manuel d'utilisation et d'entretien rédigé en français sera également fourni, en mode papier et sur support informatique. Celui-ci mentionnera également les références des pièces détachées.

Le produit devra être conforme aux normes en vigueur à la date de livraison de l'engin, et à la législation, en particulier au code du travail.

La garantie sera au minimum d'un an, pièces et main d'œuvre comprises.

Le vendeur doit s'engager sur un délai d'intervention sur site pour un premier diagnostic en cas de panne.